

TROŠKOVNIK

Rekonstrukcija asfaltnog kolnika ulica Blato i Kraj u Tučepima

R.br.	Opis stavke	J.mj.	Količina	Jed.cijena	Ukupno (kn)
1.	Strojno profiliranje / struganje oštećenog kolnika u sloju debljine 3-6 cm na mjestima krpanja kolnika na više lokacija, s čišćenjem podloge te utovarom u prijevozno sredstvo i odvozom na deponiju. Obračun radova po m ² profilirane i očišćene površine.	m ²	160,00		
2.	Strojno zapilavanje i štemanje (zasijecanje) rubova postojećeg kolnika na mjestima spoja novog kolnika sa čišćenjem i premazivanjem rubova bitumenskom emulzijom. Obračun radova po m ¹ zapilanog i oštećanog ruba.	m	5,00		
3.	Iskop oštećenog asfaltnog kolnika unutar zasječenih rubova s utovarom u vozilo i odvozom na odlagalište. Debljina asfalta 5 cm.	m ²	3,00		
4.	Površinski iskop podloge tj. lošeg tla s utovarom i odvozom viška materijala na deponiju. Obračun po m ² površinskog iskopa.				
	a) Sloj debljine do 10 cm.	m ²	65,00		
	b) Sloj debljine do 25 cm.	m ²	20,00		
5.	Planiranje i nabijanje posteljice. Obračun radova po m ² uređene posteljice.	m ²	85,00		
6.	Izrada nove tucaničke podloge od kamenog drobljenca. Obračun radova po m ³ ugrađenog materijala.	m ³	5,00		
7.	Čišćenje i prskanje podloge bitumenskom emulzijom sa premazivanjem rubova bitumenskom emulzijom na više lokacija.	m ²	250,00		
8.	Niveliranje postojećih poklopaca šahti (kanalizacija, vodovod HT zdenci) na novu niveletu kolnika sa svim predradnjama štemanja, izdizanja metalnog okvira i poklopca sa učvršćivanjem i betoniranjem oko istih. Obračun radova po komadu niveliranog poklopca sa okvirom.	kom	2,00		
9.	Ugradba izravnavajućeg sloja asfalta na mjestima udarnih rupa, većih udubljenja kolnika i poravnanja nivelete kolnika asfaltom AC - 8 (11). Obračun radova po toni ugrađenog materijala.	tona	4,50		
10.	Izrada spoja ruba asfalta ugradnjom brtvene trake od specijalne polimerizirane mase poprečnog presjeka 1x3(4) cm (npr. DENSOTOKBAND-SK"). Vertikalna površina spoja premazuje se prije ugradnje brtvene trake bitumenskim (modificiranim) primerom. Brtvena traka ugrađuje se ručno po hladnom postupku. Obračunato po m1 ugrađene trake.	m	120,00		
11.	Asfaltiranje - krpanje oštećenih raznih površinana (udarnih rupa, krpa, prekopa i dužnih kanala) u kolniku asfaltnom masom AC 8 surf (BIT 50/70) AG4 M4 i/ili AC 11 surf BIT (50/70) AG2 M3 - eruptivac, na već predhodno pripremljenu površinu. Asfalt debljine 4-5 cm. Ručna ugradba asfalta. Obračun po m ² ugrađenog sloja. <u>Više lokacija po sljedećoj specifikaciji i ukupnom iznosu:</u>				
	a) asfalt AC-8, površina oštećenja < 5 m ²	m ²	35,00		
	b) asfalt AC-8, površina oštećenja 5 - 15 m ²	m ²	50,00		
	c) asfalt AC-8, površina oštećenja > 15 m ²	m ²	165,00		
	d) asfalt AC 11 surf (BIT50/70)AG2 M3- eruptivac, debljine 5 cm na tamponskoj podlozi.	m ²	90,00		
	e) ugradba donjeg nosivog sloja BNS-16 (22) debljine 6 cm	m ²	50,00		
				Ukupno :	
				Pdv 25 % :	
				Sveukupno :	